



MOBILIFT

LIFTING SOLUTIONS



PODESTY RUCHOME

MOBILIFT POLAND JEST CZĘŚCIĄ MOBILIFT INTERNATIONAL. FIRMA SPECJALIZUJE SIĘ W WYNAJMIE, SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE: WÓZKÓW WIDŁOWYCH, WÓZKÓW MAGAZYNOWYCH, DŹWIGÓW MOBILNYCH, PODESTÓW, SYSTEMÓW KONTENEROWYCH, TRANSPORTU PUBLICZNEGO ORAZ MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH W SKALI ŚWIATOWEJ.

MOBILIFT INTERNATIONAL POSIADA ODDZIAŁY W PORTUGALII, POLSCE, RUMUNII, LIBERII, GHANIE, WYBRZEŻU KOŚCI SŁONIOWEJ, OMANIE ORAZ NA KUBIE. WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PEINEMANN MOBILIFT POLAND POSIADA DOSTĘP DO OLBRZYMIEJ FLOTY LICZĄCEJ 7000 JEDNOSTEK. WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W TEJ DZIEDZINIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W ZAKRESIE KONSERWACJI MASZYN.





MOBILIFT POLAND

PODESTY TELESKOPOWE

PODESTY PRZEGUBOWE

**PODESTY KOSZOWE „PAJĄK” ORAZ
PODESTY CIĄGANE NA PRZYCZEPACH**

PODESTY NOŻYCOWE I PODESTY MASZTOWE

PODESTY NA SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH

TRANSPORT WERTYKALNY

W NIEZWYKLE BEZPIECZNY SPOSÓB

PODESTY TELESKOPOWE

MOBILIFT POLAND DYSPONUJE RÓŻNEGO RODZAJU PODESTAMI TELESKOPOWYMI. SZEROKA OFERTA ODZWIERCIEDLA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU, SPEŁNIAJĄC TYM SAMYM WYMAGANIA KLIENTÓW.

Większość modeli wyposażona jest w regulowane wysięgniki, co pozwala na wykonywanie prac w trudno dostępnych lokalizacjach.

Maszyny te nadają się do użytku na nierównych terenach. Do prac na tego typu podłożach stosuje się podesty teleskopowe o podwoziu gąsienicowym. Powyższe urządzenia znajdują również zastosowanie w wymagającym przemyśle petrochemicznym. Każda z maszyn jest prosta w obsłudze także z poziomu platformy roboczej. Dodatkowym atutem jest możliwość dostarczenia ich przez Mobilift Poland w wybrane przez klienta miejsce.

SPALINOWE PODESTY TELESKOPOWE

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
140 TD	14,20	9,65	5.716
157 TDJ	15,72	11,18	7.005
200 TD	20,30	15,48	9.732
216 TDJ	21,80	17,10	10.449
230 TDJ	23,00	17,80	14.700
277 TDJ	27,90	23,32	17.236
385 TDJ	38,73	22,86	18.552
400 TDJ	40,15	24,38	20.248
570 TDJ	56,86	24,38	24.494

SPALINOWE PODESTY TELESKOPOWE Z GĄSIENICOWYM UKŁADEM BIEŻNYM

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
140 TDC	14,00	10,60	7.650
140 TDCJ	14,10	11,30	8.240
200 TDC	20,00	16,70	12.800
230 TDC	23,00	18,60	14.900
250 TDCJ	24,80	23,10	16.168
270 TDC	26,90	24,05	19.590

C=Gąsienica D=Diesel J= Wysięgnik (Jib) T=Teleskop
Stawki stalowych płyt drogowych oraz płyt drogowych z tworzyw sztucznych na zapytanie.



PROMIEN PRACY DO 24 METRÓW



SPALINOWY LUB ELEKTRYCZNY Z
MAKSYMALNYM ZASIĘGIEM

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE

PODESTY PRZEGUBOWE

PRZEGUBOWE PLATFORMY PODNOŚNIKOWE, DZIĘKI WYKORZYSTANIU SYSTEMOWI PRZEGUBY, SĄ BARDZIEJ ELASTYCZNE W UŻYTKOWANIU NIŻ PODESTY TELESKOPOWE. OWA TECHNIKA UMOŻLIWIA ROTOWANIE WOKÓŁ OBIEKTÓW DOCELOWYCH. URZĄDZENIA TE BEZ TRUDU MOŻNA RÓWNIEŻ UMIESZCZAĆ POD WIELOMA KONSTRUKCJAMI.

Podnośniki przegubowe wyposażone są w napęd spalinowy lub elektryczny, co umożliwia ich stosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń przemysłowych. Wariant elektryczny nie stwarza utrudnień związanych z emisją spalin. Urządzenia tego typu cechują się także łatwością obsługi i są sterowalne z pozycji platformy roboczej. Firma dysponuje podestami przegubowymi, których maksymalna wysokość robocza wynosi 48 metrów, a zasięg roboczy 25 metrów. Takie parametry sprzętu pozwalają na realizację najbardziej wymagających i zróżnicowanych zadań.

SPALINOWE PODESTY PRZEGUBOWE

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
157 KTDJ	16,05	7,52	6.460
180 KTDJ	17,62	9,25	7.212
209 KTDJ	20,39	11,05	11.231
260 KTDJ	25,77	18,29	17.010
401 KTDJ	40,10	19,25	19.958
432 KTDJ	43,15	21,26	20.502
476 KTD	47,72	24,16	26.354

ELEKTRYCZNE PODESTY PRZEGUBOWE

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
110 KTEJZ	10,89	6,25	6.450
120 KTE	12,20	6,10	3.100
120 KTEJZ	11,95	7,00	6.550
125 KTEJ	12,52	6,78	5.171
157 KTEJ	15,94	7,65	7.394
170 KTEJ	16,90	9,40	6.910
203 KTEJZ	20,39	13,54	7.150

D=Diesel E=Elektryczny J=Wysięgnik (Jib) K=Przegub
T=Teleskop Z=Obrotowy wysięgnik
Stawki stalowych płyt drogowych oraz płyt drogowych z tworzyw sztucznych na zapytanie.

ŁATWE W TRANSPORCIE

PODESTY KOSZOWE „PAJĄK” ORAZ PODESTY CIĄGANE NA PRZYCZEPACH
DZIĘKI MAŁEJ WADZE WŁASNEJ URZĄDZENIA TE SĄ IDEALNE DO UŻYTKU
NA GRUNTACH WYKAZUJĄCYCH MAŁĄ NOŚNOŚĆ.

Do transportu podestów ciągniętych na przyczepach wymagane jest prawo jazdy kategorii BE oraz odpowiedni pojazd ciągnący. Maksymalna wysokość robocza wynosi 29 metrów. Przedstawiony obok podnośnik wyposażony w gąsienicowy układ bieżny zostanie dostarczony przez Mobilift Poland w wybraną przez klienta lokalizację. Możliwość szybkiej zmiany położenia na miejscu prowadzonych prac jest dodatkową zaletą tych urządzeń. Dzięki swej kompaktowej budowie maszyny te są zorientowane na szybką i bezproblemową zmianę warunków pracy. Podesty te można umieszczać na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Obydwa modele wyposażone są w system przegubowy, który poszerza ich pole działania.

PODESTY KOSZOWE „PAJĄK”

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
140 KTDCS	14,00	7,00	1.700
190 KTDCS	18,77	6,40	2.098
230 KTDCS	23,00	11,20	2.990
250 TDCS	25,00	15,50	2.980
300 TDCS	30,00	15,70	4.225
360 TDCS	35,50	15,60	4.850
400 KTDCS	39,50	16,70	11.700

PODESTY CIĄGANE NA PRZYCZEPACH

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
170 KTA	17,10	8,70	1.900
210 KTA	21,00	11,70	2.440
250 TA	25,00	15,50	3.200
290 TA	29,00	12,30	3.500

A=Przyczepa C=Gąsienica D=Diesel K=Przegub S=Podpory T=Teleskop

Stawki stalowych płyt drogowych oraz płyt drogowych z tworzywa sztucznego na zapytanie.



SAMODZIELNIE W WYBRANE MIEJSCE





WYSOKOŚĆ ROBOCZA DO 34 METRÓW

KOMPAKTOWA BUDOWA

PODESTY NOŻYCOWE I PODESTY MASZTOWE

OBYDWA RODZAJE URZĄDZEŃ STANOWIĄ IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA PRZEPROWADZANIA PRAC NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.

Podesty z napędem elektrycznym cechują się kompaktową budową, co daje możliwość używania ich w trudno dostępnych miejscach, szczególnie we wnętrzach przemysłowych, halach, magazynach. Natomiast wariant z napędem spalinowym sprawdza się w warunkach zewnętrznych, umożliwiając wykonywanie prac na wysokości do 34 metrów. Wiele modeli posiada rozszerzane platformy, które dodatkowo zwiększają funkcjonalność tych podestów.

ELEKTRYCZNE PODESTY NOŻYCOWE

Typ	Wysokość robocza [m]	Platforma (D x SZ)	Masa własna [kg]
80 SVE	8,10	3,18 x 0,81	1.830
99 SVE	9,92	3,18 x 1,15	2.447
118 SVE	11,75	3,18 x 1,15	2.812
140 SVE	13,75	3,18 x 1,15	3.221
160 SVE	16,00	4,88 x 1,16	7.550
185 SVE	18,50	4,88 x 1,16	7.985

PIONOWE PODESTY MASZTOWE

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
35 M[M]	3,50	nie dotyczy	180
58 ME	5,70	nie dotyczy	776
80 MEJ	8,00	2,50	1.950
100 MEJ	10,00	3,00	2.735
120 MEJ	12,00	5,22	5.200

SPALINOWE PODESTY NOŻYCOWE

Typ	Wysokość robocza [m]	Platforma (D x SZ)	Masa własna [kg]
98 SVRD	9,92	3,61 x 1,55	3.268
100 SDSL	10,00	4,23 x 1,72	3.150
110 SDSL	11,00	4,23 x 1,72	3.216
118 SVRD	12,06	4,42 x 1,80	5.463
143 SVRD	14,04	4,42 x 1,80	6.021
180 SVRD	18,15	7,38 x 1,83	8.050
219 SVD	21,50	7,00 x 2,30	11.990
270 SVD	27,00	8,25 x 2,50	21.910
340 SVD	33,70	9,66 x 2,80	31.200

D=Diesel E=Elektryczny J=Wysięgnik (Jib) M=Maszt (M)=Mechaniczny R=Teren nierówny
S=Nożycowy SL=Speedlevel V=Rozszerzana lub rozsuwana platforma
Stawki stalowych płyt drogowych oraz płyt drogowych z tworzyw sztucznych na zapytanie.

SAMODZIELNA OBSŁUGA I TRANSPORT

PODESTY NA SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH

TEGO RODZAJU PODESTY DOSTĘPNE SĄ W DWÓCH WERSJACH. WYNAJEM MODELU VNB UWZGLĘDNI UDZIAŁ KIEROWCY I OPERATORA. MOBILIFT POLAND DOSTARCZY MASZYNĘ W WYBRANE PRZEZ KLIENTA MIEJSCE.

Dzięki kompaktowej budowie, elastycznemu wysięgnikowi i możliwości prowadzenia prac na wysokości do 100 metrów, podesty na samochodach ciężarowych stanowią doskonałą alternatywę dla dźwigów z platformą roboczą.

Mniejsza wersja urządzenia jest idealnym rozwiązaniem dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B, co pozwala na samodzielną obsługę i transport. Powyższe warianty sprawdzają się w pracach, gdzie istnieje ciągła potrzeba przewożenia maszyny, zwłaszcza na większe odległości. Maksymalna wysokość robocza wynosi 26 metrów.

W tym przypadku należy dokonać zamówienia odpowiednio wcześniej. Stawki tygodniowe i miesięczne, stalowe płyty drogowe oraz płyty drogowe z tworzyw sztucznych udostępniane są na zapytanie.

K=Przegub MB=z operatorem
T=Teleskop V=Samochód ciężarowy

PODESTY NA SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH (wraz z operatorem)

Typ	Wysokość robocza [m]	Minimalny czas wynajmu [h]
300 VMB	30,00	na zapytanie
320 VMB	32,00	na zapytanie
330 VMB	33,00	na zapytanie
350 VMB	35,00	na zapytanie
400 VMB	40,00	na zapytanie
420 VMB	42,00	na zapytanie
430 VMB	43,00	na zapytanie
440 VMB	44,00	na zapytanie
460 VMB*	46,00	na zapytanie
500 VMB	50,00	na zapytanie
550 VMB	55,00	na zapytanie
600 VMB	60,00	na zapytanie
610 VMB*	61,00	na zapytanie
650 VMB	65,00	na zapytanie
700 VMB	70,00	na zapytanie
840 VMB	84,00	na zapytanie
900 VMB*	90,00	na zapytanie
1000 VMB	100,00	na zapytanie

PODNOŚNIKI NA SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH (prawo jazdy kat. B)

Typ	Wysokość robocza [m]	Promień pracy [m]	Masa własna [kg]
200 KTV	20,00	9,10	3.500
210 TV	21,00	12,00	3.500
250 TV	24,80	15,00	3.500
260 TV	25,80	13,50	3.500

*OPCJE

Hydrauliczna wciągarka Max. 2 osoby na platformie (160 kg) Max. obciążenie 300 kg

Platforma (zamontowana równolegle do platformy osobowej) do transportu szyb i innych materiałów, Dodatkowa platforma budowlana

PEINEMANN.NL



EKSPRESOWO NA WYSOKOŚĆ
100 METRÓW



WIELOFUNKCYJNE
ZASTOSOWANIE



NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH

TRANSPORT WERTYKALNY

PRZEZ TRANSPORT
WERTYKALNY ROZUMIE
SIĘ GRUPĘ MASZYN,
KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ
TRANSPORT ŁADUNKU
W PIONIE, BEZ
KONIECZNOŚCI UDZIAŁU
CZŁOWIEKA W PRACACH
NA WYSOKOŚCIACH.

Maszyny te wyposażone są w napęd elektryczny, spalinowy lub instalację gazową. Mobilift Poland dysponuje ofertą od powszechnie znanych wózków widłowych do potężnych maszyn z napędem spalinowym, sprawdzających się na nierównych terenach takich jak place budowy. Ich wielofunkcyjność sprawia, że stanowią dobre rozwiązanie w każdych warunkach. Z kolei ładowarki teleskopowe charakteryzują się niezwykłą zwrotnością. Dosponujemy całkowicie obrotową wersją. Dużą zaletę stanowi wysokość robocza tej grupy maszyn. Osprzęt dodatkowy taki jak wysięgniki i wciągarki stanowi opcję, dzięki której urządzenia te znajdują zastosowanie w licznych projektach budowlanych.

TELESKOPOWE ŁADOWARKI SPALINOWE

Typ	Wysokość robocza [m]	Maks. udźwig [kg]	Obrotowa
625 VR	5,79	2.500	Nie
730 VR	6,89	3.000	Nie
1340 VR	13,00	4.000	Nie
1740 VR	16,70	4.000	Nie
2040 VRR	19,64	4.000	Tak

2040 VRR dostępny także jako podnośnik - stawka na zapytanie

DODATKOWY OSPRZĘT ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH

Typ	Wysokość podnoszenia [m]
Wciągarka	na zapytanie
Ramię dźwigowe	na zapytanie
Łyżka budowlana	na zapytanie
Platforma robocza (kosz)	na zapytanie

SPALINOWE/TERENOWE WÓZKI WIDŁOWE

Typ	Wysokość podnoszenia [m]	Maks. udźwig [kg]
25 RHT	3,70	2.500
30 RHT	5,50	3.000
50 RHT	5,50	5.000

SPALINOWE/ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ WÓZKI WIDŁOWE

Typ	Maks. udźwig [kg]
15 HTB	1.500
25 HTB	2.500
30 HTB	3.000
40 HTB	4.000
50 HTB	5.000
70 HTB	7.000
>70 HTB	

ELEKTRYCZNE WÓZKI WIDŁOWE

Typ	Maks. udźwig [kg]
16 HTE 3-WIEL	1.600
25 HTE 4-WIEL	2.500
30 HTE 4-WIEL	3.000
>30 HTE 4	

PRZYCZEPA Z PLATFORMĄ DO ŁADOWANIA (5 km/ h)

Typ	Wymiary [m]	Ładowość [kg]
5 AML	5 x 1,75	10.000
8 AML	8 x 2,00	8.000
10 AML	10 x 2,50	10.000



MOBILIFT

LIFTING SOLUTIONS

ODDZIAŁ GŁÓWNY

Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 194
05-506 Lesznowola
POLSKA

Tel.: +48 (0) 885 505 101
+48 (0) 607 767 717

www.mobilit.pl

Comatec

01 bp 3824
Abidjan 01
CÔTE D'IVOIRE
Tel.: +225 (0) 21 273 108
Fax: +225 (0) 21 272 440
www.comatec.ci

Mobilift Ghana Limited

Industrial Area A/ 3/ A
Fishing Harbour Road
Tema Ghana
GHANA
Tel.: +233 (0) 50 771 00 51

Mobilift International

Mandenmakerstraat 190
3190 AD Hoogvliet
HOLANDIA
Tel.: +31 (0) 10 295 50 00
Fax: +31 (0) 10 295 50 49
www.mobilitinternational.com

WOMY Equipment Supply B.V.

Haven M511, Port of Moerdijk
Mark S. Clarkelaan 11
4761 RK Zevenbergen
HOLANDIA
Tel.: +31 (0) 16 833 17 33
Fax: +31 (0) 16 833 17 34
www.womy.nl

Mobilift Liberia Ltd

Jacobstown
Somalia Drive
Paynesvill
Montserrado
LIBERIA
Tel. +231 (0) 77 036 19 08

Mobilift Oman

Sohar Industrial Estate- Phase 5
P.O. Box: 379, 325,
Liwa, Sultanate Of Oman
OMAN
Tel.: +968 (0) 26 701 516/19
+968 (0) 26 701 550
www.mobilitoman.com

Mobilift Portugal, Lda.

Rua do Cabeço da Vigia,
1-3, Apt. 20 – Lau
2951-901 Palmela
PORTUGALIA
Tel.: +351 (0) 92 741 26 29
+351 (0) 21 233 81 30
Fax: +351 (0) 21 233 81 31
www.mobilit.pt

Mobilift Romania

Calea Campulung nr 279
Sat Maracineni, cod postal 117450
Jud. Arges
RUMUNIA
Tel.: +40 (0) 34 843 96 00
Fax: +40 (0) 34 843 94 87
www.mobilit.ro

WWW.MOBILIT.PL

